



## ESPECIFICAÇÕES

# MF 200 Plantadora de Arrasto versão L

www.masseyferguson.com.br

MasseyFergusonGlobal

MasseyFergusonVideo

0800 704 4198

MODELO	Nº DE LINHAS	ESPAÇAMENTO (cm)	LARG. MÍN. ÚTIL TRABALHO (mm)	LARG. MÁX. ÚTIL TRABALHO (mm)	POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (cv)	VELOCIDADE OPERAÇÃO (km/h)		CAPACIDADE		PESO APROX. VERSÃO ARRASTO (kg)
						SOJA	MILHO	SEMENTE (kg)	ADUBO (kg)	
MF 206 Chassi 3010 mm	03	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90	800	1800	60	6 a 8	4 a 6	75	240	940
	04	40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90*	1200	2550				100	320	1100
	05	40, 45, 50, 55, 60, 65*	1600	2600				125	400	1260
	06	40,45,50,55*	2000	2500				150	480	1420

## Observações

- (\*) Espaçamentos disponíveis apenas para o modelo MF 206 com chassi especial de 3160 mm.
- A potência necessária para o trator pode variar de acordo com as condições do solo, profundidade dos sulcadores e velocidade de trabalho.
- A potência especificada na tabela é para o uso de sulcador no adubo e número máximo de linhas. Considerar potência por linha: 8 cv para o disco duplo e 11 cv para o sulcador, aproximadamente.

Todo esforço foi feito para assegurar que as informações contidas nesta publicação fossem as mais exatas possíveis. Entretanto, inexatidões, erros ou omissões podem ocorrer e detalhes das especificações podem sofrer alterações a qualquer momento sem prévio aviso. As fotos dessa publicação podem ilustrar configurações não disponíveis nos produtos standards. Conseqüentemente, todas as especificações devem ser confirmadas com a concessionária da sua região antes de toda compra.

MASSEY FERGUSON é uma marca mundial da AGCO.  
Fev/2017 | FOP MF200



# LINHAS 3-6 | MF 200

PLANTADORA DE ARRASTO  
VERSÃO: L



# MASSEY FERGUSON

# Tecnologia para agricultura familiar

- Linhas desencontradas no adubo com disco de corte de 16", garantindo maior fluxo de palha, acabamento e velocidade de plantio.
- Sulcador afastado ou com sistema desarme-arme, tecnologia que garante maior agilidade no plantio, diminuindo o número de paradas além da proteção de garantia de durabilidade dos demais mecanismos da máquina.
- Disco duplo desencontrado de 14" no adubo (opcional). Aconselhável apenas no plantio convencional.
- Rodado móvel, proporcionando uma maior gama de espaçamentos, acionados hidráulicamente.
- Reservatórios de adubo e semente individuais em polietileno e com grande capacidade, garantem a correta distribuição em cada linha.
- Distribuição de adubo com sistema de rosca transversal.
- Conjunto de discos alveolados para soja, milho, girassol, algodão, feijão, sorgo, arroz, amendoim e disco cego. Alguns discos acompanham o equipamento, outros são opcionais.
- Disco duplo encontrados na semente de 14".
- Roda compactadora plana em borracha e rodas compactadoras em "V".



- Ampla plataforma traseira e guarda corpo, facilitando o abastecimento.



Operacionalidade Série 200



Detalhe ataque ao solo

- Rodas limitadoras em ferro fundido ou borracha. Fácil regulagem da profundidade, executada através de manivela roscada.
- Sistema do conjunto da linha de adubo e semente agrupado. Facilitando a variação do espaçamento, montagem e armazenagem das linhas avulsas.



Detalhe conjunto de linha individual com rodas limitadoras em ferro fundido

- Sistema pantográfico nas linhas de semente, proporcionando maior qualidade e uniformidade de plantio, pois mantém o ângulo de ataque mesmo em terrenos irregulares.



Sistema pantográfico das linhas da semente